

☐ Dopyt ☐ Objednávka

Firma- údaje/adresa

Číslo zákazníka: _____

Kontaktná osoba: _____

Telefón: _____


Číslo ponuky: _____

Komisia: _____

☐ Celosklenený systém



☐ Rámový hliníkový systém



Počet zostáv: _____

Počet rohových zalomení 90°-180°: _____ kusov

Smer otvorenia: ☐ do vnútra uložené ☐ do vonku uložené (UPOZORNENIE: použite pohľad z vnútra!!!)

Rozmery: Šírka: _____ (Rozvinutý tvar spolu.)

Výška: _____ (Vrátane prípadného vloženia profilu do podlahy.)

Počet krídiel: _____ v ľavo _____ v pravo

Farba: ☐ RAL _____

☐ Elox-EV1

☐ DB703
(tmavo šedá)

☐ DB703 FS
(tmavo šedá-
jemná štruktúra)

☐ Iná farba: _____

☐ Predanodizáčia
(aneloxovanie)

Zasklenie: ☐ 8mm ESG číre






☐ 10mm ESG číre

☐ 12mm ESG číre

☐ Iné zasklenie: _____

Horný prídavný profil pre korekciu výškových nerovností:





(Možnosť nastavenia do 22mm.)



(Zadajte svetlú výšku po spodnú plochu horného kotvenia.)

na ľavo od profilu = vonkajšia strana systému / na pravo od profilu = vnútorná strana systému

Spodná koľajnica:



☐ prírodný elox EV1 (štandard)

☐ RAL _____

(Zadajte svetlú výšku vrátane spodného profilu - aj v prípade do podlahy vloženého.)

Ovládanie/kľučka



☐ Otočné madielko (z vnútra štandard)

☐ Sada s kľučkou (nie je možné pri bočnom hliníkovom dvernom profile)

☐ Otočné madielko obojstranné

☐ s cylindrickou vložkou ☐ bez cylindrickej vložky

☐ Pákový zámok (s ramenom)



☐ s jednostr. cyl. vložkou
☐ s obojstr. cyl. vložkou



☐ s jednostr. cyl. vložkou
☐ s obojstr. cyl. vložkou

☐ Uzamykací trň s plochou kľučkou

☐ Postranný uzamykací trň s plochou kľučkou

☐ Uzamykací trň s plochou kľučkou- vnútri + vonku

☐ Postranný uzamykací trň s plochou kľučkou- vnútri + vonku

☐  s plastovým madielkom na otočnom krídle

Výška madielka = _____ (zadajte výšku umiestnenia madielka od spodnej hrany profilu krídla)

☐ Farba na dopyt _____

Požiadavka uzamykania: ☐ Otočné krídlo hore aj dole




☐ Pre posuvné krídla iba dole

Ukončenie na stene vľavo a vpravo:

☐ s gumeným tesnením
(nie je možné pri bočnom hliníkovom dvernom profile)



☐ so štetinovým tesnením
(nie je možné pri bočnom hliníkovom dvernom profile)

☐ s bočným nástenným profilom




☐ bez utesnenia pri stene, sklo **nie je** priložené
(nie je možné pri bočnom hliníkovom dvernom profile)

☐ bez utesnenia pri stene, sklo **je** priložené
(nie je možné pri bočnom hliníkovom dvernom profile)



☐ prírodný elox **EV1** (štandard)
☐ RAL _____

PVC špárové tesnenie:



☐ na každý spoj krídiel 1 kus (nie je možné použiť pri orámovaných hliníkových systémoch)

Prosíme o priloženie skice pôdorysu prípadne aj náhľadu a poznámok! (UPOZORNENIE: použite pohľad z vnútra!!!)