




Winkel
zwischen Seitenteil
und Dachschräge (WSD)



Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____



Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
☐ ZN1 (mattverchromt)
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)





Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Nivello

AUFMASS

zu Set-Nr. 11-206R


2 / 4

Zur Anwendung mit:

8361ZN-R o. 8369ZN-R

Dichtprofil-Beschlagseite:


8861KU0-8



Dichtungslösung Griffseite:


b) mit Dichtprofil 8852KU0-8

X = 25 mm




b) mit Dichtprofil 8856KU0-8

X = 6 mm




c) mit Dichtprofil 8857KU0-8

X = 6 mm



3 / 4		GLASBESTELLUNG zu Set-Nr. 11-206R				Nivello		Firmenstempel:	
Kommission:				Liefertermin:					
Bestellnr.:				Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert					
Für Anwendung mit Beschlag: 8361ZN-R o. 8369ZN-R					Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0-8				





ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Firmenstempel:	<div>Nivello</div>	GLASBESTELLUNG		<div>RS</div>	4 / 4
		zu Set-Nr. 11-206R			
		Kommission:	Liefertermin:		
	Bestellnr.:	Glasart: ESG 8mm			
		Kanten umlaufend geschliffen und poliert			

Für Anwendung mit Beschlag: 8361ZN-R o. 8369ZN-R

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0-8-2010





ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

- ☐ 45 bei 8361ZN
- ☐ 44 bei 8369ZN